

KNAUF



FIX+ FINISH

REPARED

YESO ADITIVADO PREMIUM REPARADOR DE SUPERFICIES
APLICACIÓN MANUAL



HOJA TÉCNICA

10/2021

DESCRIPCIÓN

Yeso aditivado *premium* en polvo para ser utilizado en interiores, tanto como reparador de superficies como para fisuras.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Bolsa de 1.5 kg, 3 kg, 5 kg.

ALMACENAJE

Todas las bolsas de KNAUF REPAIRED deben ser almacenadas secas. Las bolsas abiertas o que hayan sufrido un eventual daño deben ser cubiertas y utilizarse a la brevedad posible, siempre y cuando no se haya visto afectado el producto.

PROPIEDADES

- Fácil de preparar
- Alta dureza final
- Buena adherencia
- Rápido endurecimiento
- Resistente a la abrasión
- Trabajo manual
- Ideal para rehacer revoques dañados

DATOS TÉCNICOS

Comportamiento al fuego

IRAM 11910 / RE1 Incombustible

AREA DE APLICACIÓN

Aplicable sobre todo tipo de paredes y cielorrasos interiores.

Ideal para:

- Trabajos de reparación
- Relleno de fisuras y grietas
- Tapar perforaciones/agujeros

No aplicar sobre superficies:

- Pintadas (con cualquier tipo de pintura)
- Madera
- Metálicas
- Superficies con adhesivo cementicio

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y estable.
- Para reparaciones sobre base cementicia o de cal reforzado, verificar que la misma no se desgrane.
- En superficies de mucha porosidad y absorción será necesario la aplicación de un sellador/fijador al agua.

Preparación del yeso

Se debe mezclar con agua hasta obtener una mezcla homogénea, quedando completamente blanco cuando logra su secado final. La dosificación de agua es de aprox. 0.7 Litros / kg.

Aplicación

Aplicar la mezcla en la superficie con espátula, presionándolo para lograr adherencia y buen relleno de la reparación.

Tiempo de trabajo

Tiempo de secado: 15 min. aprox.