



KNAUF XS

PLACA DE YESO DE FORMATO PEQUEÑO FÁCIL DE MANIPULAR Y TRANSPORTAR

KNAUF XS DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

Compuesta por un alma de yeso revestida en sus dos caras con una lámina de cartón, la placa KNAUF XS se caracteriza por ofrecer grandes ventajas a la hora de su manipulación, transporte e instalación.

Las placas se instalan trabadas o contrapeadas. Sus bordes longuitudinales estan rebajados para realizar tomado de juntas con cinta de papel y masillas.

VENTAIAS

- Material liviano
- Fácil de maniobrar e instalar
- Fácil de cortar, incluso con cutter
- Trabajo rápido, sin tiempos de secado
- Fácil tomado de juntas
- Admite acabados lisos y rugosos
- No es apta para zonas de humedad
- Material sustentable. Cumple con requisitos de higiene dentro del medio ambiente de los edificios

IDENTIFICACIÓN

En la cara oculta están impresos los datos de fabricación: año, mes, día y hora, tipo de placa y normativa de control (IRAM 11643/44).

ALMACENAMIENTO

Las placas KNAUF XS deben almacenarse protegidas de la intemperie y los rayos solares. Deben disponerse de forma horizontal y apoyadas sobre tacos cada 30 cm como máximo.

USO

- Tabiques/paredes, revestimientos y cielorrasos con perfilería modulada cada 400 mm como máximo.
- · Ideal para proyectos residenciales.
- · Perfecto para remodelaciones y reparaciones.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

- · Se puede maniobrar con una sola persona.
- Puede transportarse en cualquier auto, sin necesidad de cortar.
- Entra fácilmente en ascensores y facilita el uso en edificios.
- Resulta excelente para obras de refacciones en sitios pequeños con acceso reducido como sótanos o altillos.

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN AL FUEGO

Re2 - Muy Baja Propagación de llama (IRAM 11.910)

DIMENSIONES

Espesor: 12,5 mm
Ancho: 90 mm
Longitud: 1200 mm
Peso de placa: aprox. 8 kg/m2
Color: Gris

TIPO DE BORDES

Longitudinal: Rebajado (REB)

revestido con cartón

Transversal: Cuadrado (CUA)

sin cartón

0 800 888 7522 4796 6300 knauf@knauf.com.ar www.knauf.com.ar









YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA, JUAN CARLOS CRUZ 1528 2º PISO, B1638BHL VICENTE LÓPEZ, PCIA. DE BUENOS AIRES.

extiende sólo a que nuestro material indulticaciones recinicas. Se considerará valida la ultima edición actualizada. Núestra garantia se extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumpliniento de las características de diseño, estética y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en datos de laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.